

T67 GUTEX isolatie op basis van hout



Sinds 1932 produceert Gutex met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van **hout**. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten afkomstig van hout, bouwphysische en ecologische eisen op optimale wijze.

- Voordelen:
- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
 - Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
 - Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open poriënstructuur, evenals zijn hoge densiteit.
 - Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere chemische producten teruggelieferd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.
 - Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte woud en alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label : een bouwbiologisch product!



T67. A GUTEX MULTIPLEX-TOP



Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen densiteitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

λ_D : 0,045 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Euro/m ²
18mm	2500 x 750mm	4 x T/G	55	103,12	0,40	6,80
22mm	2500 x 750mm	4 x T/G	45	84,37	0,45	7,80
28mm	2500 x 750mm	4 x T/G	35	65,62	0,60	10,55
35mm	2500 x 750mm	4 x T/G	28	52,50	0,75	11,20

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. B GUTEX ULTRATHERM



Is een regenzeiker, isolerend en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

λ_D : 0,042 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
50mm	1780 x 600mm	4 x T/G	40	42,72	1,15	16,00
60mm	1780 x 600mm	4 x T/G	34	36,31	1,40	19,15
80mm	1780 x 600mm	4 x T/G	26	27,77	1,90	25,55
100mm	1780 x 600mm	4 x T/G	20	21,36	2,35	31,95
120mm	1780 x 600mm	4 x T/G	18	19,22	2,85	38,35
140mm	1780 x 600mm	4 x T/G	14	14,95	3,30	44,75
160mm	1780 x 600mm	4 x T/G	12	12,82	3,80	51,10

T67. Z GUTEX MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN



kleefband



voorstrijkmiddel



afdichtpasta

Afm / Verpakking	Verbruik	St / doos	Prijs/st
15cm x 30m		2	58,12
1 liter	1 fles /rol	6	18,27
310ml	30ml / lm	12	3,39

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. C GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEN



Is de universele isolatieplaat met éénlagig, homogene densiteit en beschikt over uitstekende eigenschappen tegen zomerse hitte en koude in de winter.

λ_D : 0,038 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
40mm	1200 x 625mm	rechte kant	112	84,00	1,05	9,10
60mm	1200 x 625mm	rechte kant	70	52,50	1,55	13,65
80mm	1200 x 625mm	rechte kant	56	42,00	2,10	18,20
100mm	1200 x 625mm	rechte kant	42	31,50	2,60	22,70
120mm	1200 x 625mm	rechte kant	36	27,00	3,15	27,30
140mm	1200 x 625mm	sponning	32	24,00	3,65	31,80
160mm	1200 x 625mm	sponning	28	21,00	4,20	36,35
180mm	1200 x 625mm	sponning	24	18,00	4,70	40,90
200mm	1200 x 625mm	sponning	22	16,50	5,25	45,45
220mm	1200 x 625mm	sponning	20	15,00	5,75	50,00
240mm	1200 x 625mm	sponning	18	13,50	6,30	54,55

T67. D GUTEX THERMOSAFE



Is een meerlagige verlijmde isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

λ_D : 0,038 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
20mm	1200 x 625mm	rechte kant	220	165,00	0,50	4,40
40mm*	1200 x 625mm	rechte kant	100	75,00	1,05	8,80
60mm*	1200 x 625mm	rechte kant	66	49,50	1,55	13,25
80mm*	1200 x 625mm	rechte kant	50	37,50	2,10	17,65
100mm*	1200 x 625mm	rechte kant	40	30,00	2,60	22,05

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. E GUTEX THERMOFIBRE


Is de inblaasisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies. (bv : zoldervloer)

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Kg / pak	Afmeting	Pak / Pal	Kg / pal	Prijs/pak
15	800 x 400 x 330mm	21	330,00	19,05

T67. Z GUTEX THERMOFIBRE TOEBEHOREN


klokmes

Diameter	Prijs/stuk
106,5mm	210,90

T67. F GUTEX THERMOFLEX


Is een **flexibele** houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk.

$\lambda_D : 0,036 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pak	Pak / pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
40mm	1350 x 575mm	rechte kant	8	14	86,94	1,10	4,30
50mm	1350 x 575mm	rechte kant	9	10	69,86	1,35	5,40
60mm	1350 x 575mm	rechte kant	8	10	62,10	1,65	6,50
80mm	1350 x 575mm	rechte kant	6	10	46,58	2,20	8,65
100mm	1350 x 575mm	rechte kant	4	12	37,26	2,75	10,85
120mm	1350 x 575mm	rechte kant	4	10	31,05	3,30	13,00
140mm	1350 x 575mm	rechte kant	4	8	24,84	3,85	15,15
160mm	1350 x 575mm	rechte kant	3	10	23,29	4,40	17,30
180mm	1350 x 575mm	rechte kant	3	8	18,63	5,00	19,50
200mm	1350 x 575mm	rechte kant	2	2	18,63	5,55	21,65
220mm	1350 x 575mm	rechte kant	2	2	15,53	6,10	23,80
240mm	1350 x 575mm	rechte kant	2	2	15,53	6,65	26,00

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. Z GUTEX THERMOFLEX MES



Prijs/stuk
48,33

T67.G GUTEX THERMOFLAT



Is een drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen densiteitsprofiel voor platte dakconstructies.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
100mm	1230 x 600mm	sponning	44	32,47	2,50	30,75
120mm	1230 x 600mm	sponning	36	26,57	3,00	36,70
140mm	1230 x 600mm	sponning	32	23,62	3,50	42,85
160mm	1230 x 600mm	sponning	28	20,66	4,00	48,95



Is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene densiteit in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een façade (beplanking, beplating , metselwerk). De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
40mm	1760 x 600mm	4 x T/G	54	57,02	1,00	12,05
60mm	1760 x 600mm	4 x T/G	36	38,02	1,50	18,10
80mm	1760 x 600mm	4 x T/G	26	27,46	2,00	24,10
100mm	1760 x 600mm	4 x T/G	22	23,23	2,50	30,10
120mm	1760 x 600mm	4 x T/G	18	19,00	3,00	36,15
140mm	1760 x 600mm	4 x T/G	16	16,89	3,50	42,15
160mm	1760 x 600mm	4 x T/G	14	14,78	4,00	48,20
180mm	1760 x 600mm	4 x T/G	12	12,67	4,50	54,20
200mm	1760 x 600mm	4 x T/G	10	10,56	5,00	60,25

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. I GUTEX THERMOINSTAL



Is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Afwerking St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²	
50mm	1250 x 600mm	rechte kant	84	63,00	1,25	15,50

T67. J GUTEX THERMOROOM



Is een drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Afwerking St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²	
20mm	1200 x 500mm	rechte kant	96	57,60	0,50	7,80
40mm	1200 x 500mm	rechte kant	48	28,80	0,80	13,55
50mm	1200 x 500mm	rechte kant	36	21,60	1,25	16,95
60mm	1200 x 500mm	rechte kant	30	18,00	1,50	20,35
80mm	1200 x 500mm	rechte kant	24	14,40	2,00	27,15
100mm	1200 x 500mm	rechte kant	18	10,80	2,50	33,95

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. Z GUTEX THERMOROOM TOEBEHOREN



FLANKENISOLATIE

koudebrug reducerend isolatie-element ter hoogte van de aansluiting van de binnenmuur met de buitenmuur in het Gutex isolatiesysteem : na-isolatie van de buitenmuur aan de binnenzijde.

Dikte	Afmeting	St / Pak	Prijs/pak
5 - 30mm	125 x 30cm	8	47,70



KLEEF EN SPATELPLEISTER

Hydraulisch afbindende spatelpleister.

Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
25	± 6kg / m ²	31,00



UNIVERSEEL WAPENINGSNET

Afmeting	m ² /rol	Prijs/rol
1,1 x 50m	55	103,40



FIJNPLEISTER

Minerale afwerkingspleister voor de afwerking van montagevoegen.

Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
20	± 1kg / m ²	52,80

T67. K GUTEX THERMOSAFE-WD



Is een drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5kN/m².

λ_D : 0,040 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
20mm	1250 x 600mm	rechte kant	224	168,00	0,50	5,15
30mm	1250 x 600mm	rechte kant	140	105,00	0,75	7,70
40mm	1250 x 600mm	rechte kant	112	84,00	1,00	10,30
60mm	1250 x 600mm	rechte kant	70	52,50	1,50	15,45
80mm	1250 x 600mm	rechte kant	56	42,00	2,00	20,60
100mm	1250 x 600mm	rechte kant	42	31,50	2,50	25,75
120mm	1250 x 600mm	rechte kant	36	27,00	3,00	30,90

T67. L GUTEX THERMOSAFE-NF



Is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

λ_D : 0,039 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
40mm	1190 x 380mm	4 x T/G	75	33,92	1,05	12,85

T67. Z GUTEX PROFIELLAT



Montagelat voor het geluidsontkoppelende Gutex thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

Afmeting	Verbruik	St / pak	Prijs/pak
7,4 x 200cr	2,7lm / m ²	23	118,22

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. M GUTEX THERMOFLOOR



Is een veelzijdig toepasbare geluidsisulerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chappe. Belasting tot 5kN/m².

λ_D : 0,040 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
20mm	1200 x 600mm	rechte kant	180	129,60	0,50	7,30
30mm	1200 x 600mm	rechte kant	120	86,40	0,75	10,90

T67. N GUTEX HAPPY STEP



Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

λ_D : 0,046 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
4mm	860 x 590mm	rechte kant	900	456,66	0,05	2,50
6mm	860 x 590mm	rechte kant	640	324,74	0,10	3,75

T67. O GUTEX STANDARD-N



Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

λ_D : 0,046 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
6mm	1000 x 2500mm	rechte kant	170	425,00	0,10	2,15
8mm	1000 x 2500mm	rechte kant	130	325,00	0,15	2,90
10mm	1000 x 2500mm	rechte kant	100	250,00	0,20	3,60
12mm	1000 x 2500mm	rechte kant	80	200,00	0,25	4,35
15mm	1000 x 2500mm	rechte kant	70	175,00	0,30	5,40
18mm	1000 x 2500mm	rechte kant	55	137,50	0,35	6,50
6mm*	1500 x 2500mm	rechte kant	170	637,50	0,10	2,15
8mm*	1500 x 2500mm	rechte kant	130	487,50	0,15	2,90
10mm*	1500 x 2500mm	rechte kant	100	375,00	0,20	3,60
12mm*	1500 x 2500mm	rechte kant	80	300,00	0,25	4,35
15mm*	1500 x 2500mm	rechte kant	70	262,50	0,30	5,40
18mm*	1500 x 2500mm	rechte kant	55	206,25	0,35	6,50

* : levertijd of min afname

T67. P GUTEX THERMOWALL DURIO



een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

λ_D : 0,040 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
70mm	1800 x 600mm	4 x T/G	32	34,56	1,75	26,35

T67. Q GUTEX THERMOWALL



een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef. Densiteit 160kg/m³.

λ_D : 0,040 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
20mm	1250 x 590mm	rechte kant	224	165,20	0,50	7,50
40mm*	1250 x 590mm	rechte kant	112	82,60	1,00	15,05
60mm*	1250 x 590mm	rechte kant	70	51,63	1,50	22,60
80mm*	1250 x 590mm	rechte kant	56	41,30	2,00	30,10
100mm*	830 x 600mm	rechte kant	42	19,92	2,50	37,65
120mm*	830 x 600mm	rechte kant	32	15,94	3,00	45,15
140mm*	830 x 600mm	rechte kant	28	13,94	3,50	52,70
160mm*	830 x 600mm	rechte kant	24	11,95	4,00	60,20
80mm*	2600 x 1250mm	rechte kant	12	39,00	2,00	30,10
100mm*	2600 x 1250mm	rechte kant	9	29,25	2,50	37,60
120mm*	2600 x 1250mm	rechte kant	8	26,00	3,00	45,15
80mm*	2800 x 1250mm	rechte kant	12	42,00	2,00	30,10
100mm*	2800 x 1250mm	rechte kant	9	31,50	2,50	37,60
120mm*	2800 x 1250mm	rechte kant	8	28,00	3,00	45,15
80mm	1300 x 600mm	4 x T/G	54	42,12	2,00	30,10
100m	1300 x 600mm	4 x T/G	44	34,32	2,50	37,60
120mm	1300 x 600mm	4 x T/G	36	28,08	3,00	45,15
140mm	1300 x 600mm	4 x T/G	32	24,96	3,50	52,70
160mm	1300 x 600mm	4 x T/G	28	21,84	4,00	60,20

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. R GUTEX THERMOWALL-GF



Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef.
Densiteit 185kg/m³.

λ_D : 0,043 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
40mm*	2600 x 1250mm	rechte kant	24	78,00	0,90	15,80
60mm*	2600 x 1250mm	rechte kant	15	48,75	1,40	23,70
40mm*	2800 x 1250mm	rechte kant	24	84,00	0,90	15,80
60mm*	2800 x 1250mm	rechte kant	15	52,50	1,40	23,70
40mm	1300 x 600m	4 x T/G	108	84,24	0,90	15,80
60mm	1300 x 600m	4 x T/G	72	56,16	1,40	23,70
60mm*	1800 x 600m	4 x T/G	34	36,72	1,40	23,70

T67. S GUTEX THERMOWALL-NF



Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking 4 zijdig tand en groef.
Densiteit 160kg/m³.

λ_D : 0,040 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
60mm	1800 x 600mm	4 x T/G	34	36,72	1,50	21,00

T67. T GUTEX THERMOWALL-L



Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant.
Densiteit 110kg/m³.

λ_D : 0,038 W/m.k

Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
120mm*	1250 x 590mm	rechte kant	36	26,55	3,15	34,20
140mm*	1250 x 590mm	rechte kant	32	23,60	3,65	39,90
160mm*	1250 x 590mm	rechte kant	28	20,65	4,20	45,60
180mm*	1250 x 590mm	rechte kant	24	17,70	4,70	51,30
200mm*	1250 x 590mm	rechte kant	22	16,22	5,25	57,00

T67. Z GUTEX TOEBEHOREN



GUTEX DURIO COMPARTIMENTERINGSSTROOK

Voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Dikte	Afmeting	St / Pak	m ² /pak	Prijs/pak
12mm	1500 x 620mm	10	9,30	45,57



DURIO ANKER

montageanker ter bevestiging durio systeem.

Type	Stuks/set	Sets / Pak	Prijs/pak
120	3	10	199,60
180	3	10	199,60
240	3	10	199,60



DURIO SOKKELAFSLUITPROFIEL

Aluprofiel voor afsluiting ter hoogte van de sokkel

Afmeting	St / Pak	Prijs/pak
2500 x 73mm	10	100,40



DURIO LANGE SCHACHTPLUG

Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
80 x 10mm	50	49,50



DURIO CONISCHE VLOT

30 x 30mm	100	13,00
40 x 40mm	50	61,50



DURIO CENTREERHULS

10 x 0,8 x 5mm	40	3,60
----------------	----	------








DURIO RVS SCHROEF

100 x 8mm	50	66,00
-----------	----	-------

* : levertijd of min afname








verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. Z GUTEX TOEBEHOREN

	DURIO DRAADSTANG	Afmeting 110 x 8mm	St / Pak 10	Prijs/doos 10,50		
	DURIO PERFO BUIS	12 x 85mm	50	41,00		
	DURIO INJECTIEMORTEL	Koker 360ml		Prijs/stuk 49,59		
	DURIO SILICONEN AFWERKPLEISTER	Kleur	Korrel	Verbruik	Kg/pot	Prijs/pot
		wit	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	66,00
		wit	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	66,00
		wit	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	66,00
		color	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	81,50
		color	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	81,50
		color	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	81,50
	DURIO GEVEL/MUURVERF	wit		0,3lt/m ²	15,00	152,55
		color		0,3lt/m ²	15,00	160,95

* : levertijd of min afname

T67. Z GUTEX TOEBEHOREN

		Breedte	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL	43mm	2000mm	10	99,80
		63mm	2000mm	10	115,20
		83mm	2000mm	10	131,40
		103mm	2000mm	10	182,00
		123mm	2000mm	10	207,40
		143mm	2000mm	10	232,20
		163mm	2000mm	10	283,10
		183mm	2000mm	10	313,60
	203mm	2000mm	10	353,60	
	SOKKELVERBINDINGSSTUK			100	25,00
	SOKKELHOEKPROFIEL	63mm		10	81,00
		83mm		10	89,10
		103mm		10	120,50
		123mm		10	130,60
	SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF	76mm	2500mm	25	324,75
	HOEKPROFIEL KUNSTSTOF	50mm	2000mm	15	111,15
	SLAGPLUG SOKKELPROFIEL	Afmeting		St / doos	Prijs/doos
		65 x 8mm		100	38,00
		65 x 8mm		100	38,00
	SOKKELOPZETPROFIEL	Lengte	St / Pak	Prijs/pak	
		2500mm	25	155,25	

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. Z GUTEX TOEBEHOREN



VOEGDICHTINGSBAND BG1

Voeg	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
2 - 5mm	18000mm	10	210,90
5 - 12mm	9000mm	10	217,80



VOEGENDICHTING

Koker	St / Pak	Prijs/pak
290ml	12	150,60



THERMOWALL HOUTSCHROEF

inclusief rondel en dopje
Ø 6mm

L /schroef	Dikte isolatie	St/doos	Prijs/doos
80mm	40mm	100	67,00
100mm	60mm	100	72,00
120mm	80mm	100	84,00
140mm	100mm	100	90,00
160mm	120mm	100	105,00
180mm	140mm	100	117,00
200mm	160mm	100	126,00
220mm	180mm	100	139,00
240mm	200mm	100	157,00
260mm	220mm	100	177,00
280mm	240mm	100	203,00
300mm	260mm	100	226,00



KUNSTSTOF RONDEL

Lengte	Ø	St / Pak	Prijs/pak
-	60mm	100	33,00



THERMOSLAGPLUG BUITEN

90mm	10mm	200	136,00
------	------	-----	---------------



THERMOSLAGPLUG BUITEN

exclusief dopje

115mm	10mm	100	70,00
135mm	10mm	100	80,00
155mm	10mm	100	95,00
175mm	10mm	100	112,00
195mm	10mm	100	146,00
215mm	10mm	100	169,00
235mm	10mm	100	196,00
255mm	10mm	100	217,00
275mm	10mm	100	239,00
295mm	10mm	100	287,00

T67. Z GUTEX TOEBEHOREN

	AFSLUITDOPJE THERMOPLUG				St / Pak	Prijs/pak
					500	25,00
	HOEKPROFIEL GEWAPEND				St / Pak	Prijs/pak
		Afmeting			50	229,00
		2500 x 100 x 150mm				
	BINNENHOEK VOORGEVORMD				St / Pak	Prijs/pak
		Dagkantdiepte				
		100mm			25	131,75
		200mm			25	141,25
	DILATATIEVOEGPROFIEL donkergrijs	Lengte	Breedte	Type	St / Pak	Prijs/pak
		2500mm	5 - 25mm	E - gelijke lijn gevel	25	1.484,50
		2500mm	5 - 25mm	V - verspringende gevel	25	1.360,50
	AANZETPROFIEL	Afmeting	Lengte		St / Pak	Prijs/pak
		-	1400mm		25	166,25
		-	2400mm		25	282,25
	OVERGANGSPROFIEL	-	2500mm		10	328,90
	DRUIPKANTPROFIEL	-	2000mm		25	238,50
	DAKVENTILATIEPROFIEL	-	2500mm		20	371,60
	PLEISTERSTOPPROFIEL	6mm	2500mm		25	83,25

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. Z GUTEX TOEBEHOREN



UNIVERSEEL WAPENINGSNET

Afmeting	m ² /rol	Prijs/rol
1,1 x 50m	55	103,40



KLEEF EN SPATELPLEISTER

Kg/zak	Verbruik	Prijs/zak
25	± 6kg / m ²	31,00



SOKKELGRONDERING

18	± 0,5kg / m ²	108,54
----	--------------------------	--------



ISOLEERLAAG

Kleur	Kg/pot	Verbruik	Prijs/zak
wit	25	± 0,35kg / m ²	95,75
color	25	± 0,35kg / m ²	119,25



COMBIPLEISTER

color = min afname 150kg

Kleur	Korrel	Verbruik	Kg / zak	Prijs/zak
wit	1,5mm	1,7kg/m ²	25,00	39,25
wit	2,0mm	2,3kg/m ²	25,00	39,25
wit	3,0mm	2,7kg/m ²	25,00	39,25
color	1,5mm	1,7kg/m ²	25,00	50,25
color	2,0mm	2,3kg/m ²	25,00	50,25
color	3,0mm	2,7kg/m ²	25,00	50,25

* : levertijd of min afname

verdere info : zie www.gutex-benelux.be

T67. Z GUTEX TOEBEHOREN



**COMBI
SILICONE HARSPLEISTER**

Kleur	Korrel	Verbruik	Kg/pot	Prijs/pot
wit	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	66,00
wit	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	66,00
wit	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	66,00
color	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	81,50
color	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	81,50
color	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	81,50



COMBI MINERALE VERF

Kleur	Verbruik	Liter/pot	Prijs/pot
wit	0,3lt/m ²	15,00	96,00
color	0,3lt/m ²	15,00	135,60



**COMBI
MINERALE VERF SCHIMMELWEREND**

wit	0,3lt/m ²	15,00	152,55
color	0,3lt/m ²	15,00	160,95